



PODER JUDICIÁRIO

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Diretoria de Tecnologia da Informação

Sistema Extrajudicial Eletrônico

WEB SERVICE

Manual de Integração

Versão 11

Histórico das revisões			
Versão	Data	Autor	Descrição
1	20/06/2019	Marcelo/Wilana	Descrição inicial.
2	23/07/2019	Marcelo/Wilana	Melhoria na serviço /controle_atos_recebidos
3	02/08/2019	Wilana	Melhoria na descrição dos serviços.
4	09/08/2019	Wilana	Alteração em RN do serviço /distribuicao_de_atos/{id}/redimensionar (não permite redimensionar para valor menor que o atual)
5	10/09/2019	Marcelo/Wilana	Alteração do serviço /controle_de_atos_utilizados/{codigo_do_ato}/inutilizar - Inclusão do parâmetro “reembolso” no request body - Inutiliza automaticamente os atos vinculados ao codigo_do_ato informado - Inclusão dos atos vinculados na resposta (chave “vinculados”)
6	13/09/2019	Marcelo/Wilana	Padronização da nomenclatura nas descrições, identificação dos parâmetros obrigatórios Melhoria no serviço /controle_de_atos_utilizados: Incluído parâmetros de busca incluída informação de valor de taxa/emolumento e tipo cartório referente ao tipo de ato nos serviços /tipo_atos, /tipo_atos/disponiveis, /tipo_atos/indisponiveis, /tipo_atos/{id}:
7	16/12/2019	Marcelo/Wilana	Inclusão de RN no serviço /sessions Alteração em RN do serviço /distribuicao_de_atos/{id}/redimensionar Inclusão de novo parâmetro de busca no serviço /distribuicao_de_atos Inclusão de RN no serviço /controle_atos_recebidos
8	30/04/2020	Wilana	Alterada forma de gerar o código do ato no ambiente de homologação /distribuicao_de_atos
9	01/07/2020	Marcelo/Wilana	Incluído parâmetro limitar_solicitante para a consulta dos lotes solicitados no serviço /distribuicao_de_atos
10	03/11/2020	Wilana	Melhoria na definição do parâmetro “nome_do_serventuário_que_praticou_ato” no serviço /controle_atos_recebidos
11	06/08/2021	Marcelo/Wilana	Inclusão do serviço de rollback do cancelamento /controle_de_atos_utilizados{codigo_do_ato}/reativar

1. Introdução

Este documento tem por objetivo definir os critérios e especificações técnicas necessários para a integração entre o Sistema Extrajudicial Eletrônico da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás (CGJ-GO) e os sistemas utilizados nas Serventias Extrajudiciais.

2. Considerações

O Sistema Extrajudicial Eletrônico engloba sistemas indispensáveis para os cartórios extrajudiciais e para a sociedade, bem como ferramenta de apoio ao controle, fiscalização e arrecadação extrajudicial do TJGO.

O web service disponibiliza serviços de distribuição de selos eletrônicos, redimensionamento de lotes dos selos solicitados, devolução e verificação dos atos utilizados, cancelamento do ato, consulta dos atos, cartórios e tipos de ato.

3. Padrão de Comunicação

A comunicação é baseada no modelo de arquitetura REST (*Representational State Transfer*), utilizando o formato JSON para representação. Para a autenticação no serviço, deve-se utilizar o *Bearer Authentication* com o JWT (*Json Web Token*) adquirido como resposta do login.

4. Recursos

Os detalhes técnicos de implementação dos serviços estão disponibilizadas em <https://portal-extrajudicial.tjgo.jus.br/swagger>. Os recursos disponíveis estão listados abaixo e detalhados logo em seguida:

4.1. Login

/sessions - Realiza a autenticação do usuário.

4.2. Atos Utilizados:

/controle_de_atos_utilizados - Retorna a lista dos selos utilizados pelo cartório e retornados à CGJ-GO.

/controle_de_atos_utilizados/{codigo_do_ato} - Retorna as informações do selo consultado.

/controle_de_atos_utilizados/{codigo_do_ato}/check - Verifica se o selo foi retornado à CGJ-GO.

/controle_de_atos_utilizados/{codigo_do_ato}/inutilizar - Cancela (inutiliza) o selo já retornado à CGJ-GO.

/controle_de_atos_utilizados{codigo_do_ato}/reativar - Reativa o selo já cancelado junto à CGJ.

4.3. Cartório

/cartorios - Consulta as serventias extrajudiciais que o usuário (empresa) logado tem vínculo.

/cartorios/{hash_cartorio} - Retorna os dados do cartório.

4.4. Pedido de Atos

/distribuicao_de_atos - Retorna a lista com todos os lotes de selo solicitados.

/distribuicao_de_atos/{id} - Retorna os dados do lote de selos.

/distribuicao_de_atos/pendentes - Retorna a lista dos lotes que NÃO foram integralmente retornados à CGJ-GO.

/distribuicao_de_atos/download_all - Retorna o conteúdo dos lotes do cartório que não foi feito download.

/distribuicao_de_atos/{id}/download - Retorna o lote no formato json.

/distribuicao_de_atos - Solicita um lote de selos conforme o tipo de ato e a quantidade informada.

/distribuicao_de_atos/{id}/redimensionar - Altera a quantidade de selos do lote.

/distribuicao_de_atos/{id} - Cancela o lote solicitado.

4.5. Retorno de Atos

/controle_atos_recebidos - Retorna informação dos selos retornados à CGJ-GO do cartório

/controle_atos_recebidos/{id} - Retorna os detalhes do retorno dos selos.

/controle_atos_recebidos - Envia à CGJ-GO os selos utilizados.

4.6. Tipos de Atos

/tipo_atos - Lista os tipos de ato que fazem parte das atribuições do cartório.

/tipo_atos/disponiveis - Lista os tipos de ato disponíveis para solicitação.

/tipo_atos/indisponiveis - Lista os tipos de ato indisponíveis para solicitação.

/tipo_atos/{id} - Retorna os detalhes do tipo de ato.

4.1. Login

URI	/sessions			
Método	POST			
Descrição	Realiza a autenticação do usuário através do login da empresa de automação. Retorna o token de autenticação exigido como parâmetro de cabeçalho de requisição nos demais serviços da API. Para realizar a autenticação o usuário deve estar vinculado a um cartório.			
Parâmetros do request body				
Parâmetro	Tipo	Descrição		
email*	string	E-mail do usuário que solicita o acesso. O usuário deve estar cadastrado com o perfil de empresa (“operador de sistema”)		
password*	string	Senha do usuário que solicita o acesso.		
hash_cartorio*	string	Hash do cartório que solicita o acesso. O hash do cartório é uma informação da serventia extrajudicial gerada pelo sistema no momento do cadastro da mesma. Está disponível para consulta no sistema juntamente com os demais dados da serventia extrajudicial.		
Parâmetro de path				
Não espera-se parâmetro.				
Resposta	Descrição	Parâmetros da resposta		
201	Criado com sucesso	Chave	Tipo	Descrição
		auth_token	string	JWT que será utilizado para autorização na API
		message	string	mensagem de retorno: "Use no Header: 'Authorization: Bearer <auth_token>'"
Resposta	Descrição	Resposta	Possíveis Mensagens	
401	Token de acesso inválido	message: string	Mensagem: "Erro de Autenticação, o token informado expirou." Motivo: A autenticação foi feita há mais de 4 horas, esse é o período de validade do token. Deve-se realizar nova autenticação para renovar o token.	
			Mensagem: "Erro de Autenticação, o token informado é invalido." Motivo: O token informado não corresponde ao token gerado na autenticação.	
			Mensagem: "Erro de Autenticação, o token não foi informado no cabeçalho 'Authorization'". Motivo: requisição enviada sem a informação do token no cabeçalho.	
406	Erro	message: string	Mensagem: "Usuário não encontrado". Motivo: usuário não cadastrado no Sistema Extrajudicial.	
			Mensagem: "Não há pessoa vinculada a este usuário". Motivo: No Sistema Extrajudicial não há pessoa vinculada ao usuário informado.	
			Mensagem: "Não há cartório vinculada a este usuário". Motivo: No Sistema Extrajudicial não há cartório vinculado ao usuário informado.	
			Mensagem: "Parâmetros inválidos ou incompletos". Motivo: email, password ou hash_cartorio não foi informado.	
			Mensagem: "Email ou Senha inválidos" Motivo: e-mail ou senha informados estão incorretos.	

4.2. Atos Utilizados

URI	/controle_de_atos_utilizados			
Método	GET			
Descrição	Retorna a lista dos selos utilizados pelo cartório e retornados à CGJ-GO, conforme os parâmetros informados na busca. O cartório é identificado pelo hash_cartório informado na autenticação. Requer parâmetro de autenticação (/sessions)			
Request body				
Não espera-se parâmetro.				
Parâmetro de path				
Não espera-se parâmetro.				
Parâmetro de query				
Parâmetro	Tipo	Descrição		
page	integer	Número da página a ser consultada Quando não informado, o sistema assume o valor 1 como padrão.		
per	integer	Quantidade de registros por página. Quando não informado, o sistema assume o valor 25 como padrão.		
codigo_selo	string	Código do selo a ser consultado. Quando se tratar de um selo dependente, refere-se ao selo principal.		
codigo_ato	string	Código do selo a ser consultado.		
tipo_ato_id	integer	Identificação do tipo de ato.		
protocolo_pedido	integer	Identificação do pedido do lote na CGJ-GO.		
inutilizado	boolean	Selo inutilizado?		
data_inicial_retorno	string	A data inicial e data final indicam o período de busca em que o selo foi retornado à CGJ-GO.		
data_final_retorno	string	As datas devem ser informadas no formado YYYY-MM-DD		
data_inicial_utilizacao	string	A data inicial e data final indicam o período de busca em que o selo foi utilizado na Serventia Extrajudicial.		
data_final_utilizacao	string	As datas devem ser informadas no formado YYYY-MM-DD		
Resposta	Descrição	Resposta		
200	Sucesso	Lista dos selos retornados à CGJ-GO pelo cartório, conforme parâmetros informados. Se não houver selo, o serviço retornará um array vazio. Para cada selo serão exibidas as informações:		
		Chave	Tipo	Descrição
		protocolo_pedido	integer	Identificação do pedido do lote na CGJ-GO
		tipo_ato_id	integer	Identificação do tipo do ato utilizado.
		codigo_ato	string	Código do selo utilizado.
		codigo_selo	string	Código do selo utilizado. Quando o codigo_do_ato informado se tratar de um selo dependente, o codigo_selo refere-se ao código do selo

				principal.
		data_hora_utilizacao	date time com timezone “Brasília”	Data/hora que o selo foi emitido pela serventia extrajudicial (padrão ISO 8601).
		nome_de_uma_parte_no_ato	string	Nome completo da parte que utilizou o selo.
		inutilizado	boolean	Informa se o selo foi cancelado.
		justificativa_inutilizacao	string	Justificativa do cancelamento do selo.
		data_retorno	date time com timezone “Brasília”	Data/hora que o selo foi devolvido à CGJ-GO (padrão ISO 8601).
Resposta	Descrição	Resposta	Possíveis Mensagens	
401	Não autorizado	Ver erro 406 do item 4.1 (Login)		

4.2. Atos Utilizados (continuação...)

URI	/controle_de_atos_utilizados/{codigo_do_ato}			
Método	GET			
Descrição	Retorna as informações do selo consultado e dos selos vinculados a ele, se houver. O selo deve pertencer ao cartório identificado pelo hash_cartório na autenticação. Requer parâmetro de autenticação (/sessions)			
Request body				
Não espera-se parâmetro.				
Parâmetro de path				
Parâmetro	Tipo	Descrição		
codigo_do_ato*	string	Código do selo a ser consultado. Espera-se uma string de 23 caracteres numéricos.		
Resposta	Descrição	Resposta		
200	Sucesso	Chave	Tipo	Descrição
		protocolo_pedido	integer	Identificação do pedido do lote na CGJ-GO.
		tipo_ato_id	integer	Identificação do tipo do ato utilizado.
		codigo_ato	string	Código do selo utilizado.
		codigo_selo	string	Código do selo utilizado. Quando o codigo_do_ato informado se tratar de um selo dependente, o codigo_selo refere-se ao código do selo principal.
		data_hora_utilizacao	date time com timezone "Brasília"	Data/hora que o selo foi emitido pela serventia extrajudicial (padrão ISO 8601).
		nome_de_uma_parte_no_ato	string	Nome completo da parte que utilizou o selo.
		inutilizado	boolean	Informa se o selo foi cancelado.
		justificativa_inutilizacao	string	Justificativa do cancelamento do selo.
		data_retorno	date time com timezone "Brasília"	Data/hora que o selo foi devolvido à CGJ-GO (padrão ISO 8601).
		vinculados	Array	Lista com os selos vinculados ao selo consultado. Cada selo vinculado possui as mesmas chaves descritas acima.
Resposta	Descrição	Resposta	Possíveis Mensagens	
401	Não autorizado	Ver erro 406 do item 4.1 (Login)		
404	NotFound	message: string	Mensagem: "Selo não encontrado". Motivo: O código do selo informado não foi retornado à CGJ-GO.	

4.2. Atos Utilizados (continuação...)

URI	/controle_de_atos_utilizados/{codigo_do_ato}/inutilizar			
Método	PUT			
Descrição	Cancela (inutiliza) o selo já retornado à CGJ-GO. O selo deve pertencer ao cartório identificado pelo hash_cartório na autenticação. Requer parâmetro de autenticação (/sessions)			
Request body				
Parâmetro	Tipo	Descrição		
justificativa*	string	Motivo do cancelamento.		
reembolso*	boolean	Houve restituição financeira ao cliente ou foi utilizado um novo selo?		
Parâmetro de path				
Parâmetro	Tipo	Descrição		
codigo_do_ato*	string	Código do selo utilizado e já constante na base de dados da CGJ que requer o cancelamento. Se o codigo_do_ato informado for o selo principal, cancelará este selo e seus dependentes, caso contrário, cancelará apenas o próprio selo.		
Resposta	Descrição	Resposta		
200	Sucesso	Retorna o selo com a alteração de cancelamento.		
		Chave	Tipo	Descrição
		protocolo_pedido	integer	Identificação do pedido do lote na CGJ-GO.
		tipo_ato_id	integer	Identificação do tipo do ato utilizado.
		codigo_ato	string	Código do selo utilizado.
		codigo_selo	string	Código do selo utilizado. Quando o codigo_do_ato informado se tratar de um selo dependente, o codigo_selo refere-se ao código do selo principal.
		data_hora_utilizacao	date time com timezone “Brasília”	Data/hora que o selo foi emitido pela serventia extrajudicial (padrão ISO 8601).
		nome_de_uma_parte_no_ato	string	Nome completo da parte que utilizou o selo.
		inutilizado	boolean	Informa se o selo foi cancelado.
		justificativa_inutilizacao	string	Justificativa do cancelamento do selo.
		reembolso	boolean	Informa se houve reembolso do cliente
		data_retorno	date time com timezone “Brasília”	Data/hora que o selo foi devolvido à CGJ-GO (padrão ISO 8601).
		vinculados	Array dos atos vinculados	O array listará os atos dependentes que serão cancelados automaticamente. Se o codigo_do_ato informado for um selo dependente, o array retornará vazio.
		Abaixo estão os parâmetros de cada selo listado no array “vinculados”:		

		protocolo_pedido	integer	Identificação do pedido do lote na CGJ-GO.
		tipo_ato_id	integer	Identificação do tipo do ato utilizado.
		codigo_ato	string	Código do selo utilizado.
		codigo_selo	string	Código do selo utilizado. Quando o codigo_do_ato informado se tratar de um selo dependente, o codigo_selo refere-se ao código do selo principal.
		data_hora_utilizacao	date time com timezone "Brasília"	Data/hora que o selo foi emitido pela serventia extrajudicial (padrão ISO 8601).
		nome_de_uma_parte_no_ato	string	Nome completo da parte que utilizou o selo.
		inutilizado	boolean	Informa se o selo foi cancelado.
		justificativa_inutilizacao	string	Justificativa do cancelamento do selo.
		reembolso	boolean	Informa se houve reembolso do cliente
		data_retorno	date time com timezone "Brasília"	Data/hora que o selo foi devolvido à CGJ-GO (padrão ISO 8601).
Resposta	Descrição	Resposta	Possíveis Mensagens	
401	Não autorizado	Ver erro 406 do item 4.1 (Login)		
404	NotFound	message: string	Mensagem: "Selo não encontrado". Motivo: O código do selo informado não foi retornado à CGJ-GO.	

4.2. Atos Utilizados (continuação...)

URI	/controle_de_atos_utilizados/{codigo_do_ato}/check		
Método	GET		
Descrição	Verifica se o selo foi retornado à CGJ-GO. O selo deve pertencer ao cartório identificado pelo hash_cartório informado na autenticação. Requer parâmetro de autenticação (/sessions)		
Request body			
Não espera-se parâmetro			
Parâmetro de path			
Parâmetro	Tipo	Descrição	
codigo_do_ato*	string	Código do selo a ser consultado na base de dados da CGJ-GO	
Resposta	Descrição	Resposta	Possíveis Mensagens
200	Sucesso	message: string	Mensagem: "OK"
401	Não autorizado	Ver erro 406 do item 4.1 (Login)	
404	NotFound	message: string	Mensagem: "Selo não encontrado". Motivo: O código do selo informado não foi retornado à CGJ-GO.

4.2. Atos Utilizados (continuação...)

URI	/controle_de_atos_utilizados/{codigo_do_ato}/reativar		
Método	PUT		
Descrição	Reativa o selo já cancelado à CGJ-GO.		
	O selo deve pertencer ao cartório identificado pelo hash_cartório na autenticação. Requer parâmetro de autenticação (/sessions)		
Parâmetro de path			
Parâmetro	Tipo	Descrição	
codigo_do_ato*	string	Código do selo utilizado e já constante CANCELADO na base de dados da CGJ que requer a reativação.	
Resposta	Descrição	Resposta	Possíveis Mensagens
200	Sucesso	message: string	"Selo reativado com sucesso"
400	Erro	message: string	"Não foi possível reativar: <motivo>"
401	Não autorizado	Ver erro 406 do item 4.1 (Login)	
404	NotFound	message: string	Mensagem: "Selo não encontrado". Motivo: O código do selo informado não foi retornado à CGJ-GO. Mensagem: "Cancelamento não encontrado". Motivo: O código do selo informado não foi cancelado junto à CGJ-GO.

4.3. Cartório

URI	/cartorios			
Método	GET			
Descrição	Consulta as serventias extrajudiciais que o usuário (empresa) logado tem vínculo. Requer parâmetro de autenticação (/sessions)			
Request body				
Não espera-se parâmetro				
Parâmetro de path				
Não espera-se parâmetro				
Resposta	Descrição	Resposta		
200	Sucesso	Retorna a lista das serventias extrajudiciais (cartórios) e suas respectivas atribuições.		
		Chave	Tipo	Descrição
		codigo	string	Código do cartório junto à CGJ-GO
		nome	string	Descrição do nome do cartório.
		hash_cartorio	string	Hash do cartório gerado pelo Sistema Extrajudicial
		telefones	string	Telefones do cartório
		email	string	Email do cartório
		atribuicoes	Array	Atribuições do cartório, podendo ser uma ou mais das descritas abaixo: - Tabelionato de Notas e Registro de Contratos Marítimos; - Registro de Imóveis; - Registro Civil de Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas; - Registro Civil das Pessoas Jurídicas, De Títulos e Documentos; - Protesto de Títulos.
Resposta	Descrição	Resposta	Possíveis Mensagens	
400	Erro	message: string	Mensagem: "Nenhum cartório encontrado". Motivo: O usuário não está vinculado a nenhum cartório.	
401	Não autorizado	Ver erro 406 do item 4.1 (Login)		

4.3. Cartório (continuação...)

URI	/cartorios/{hash_cartorio}			
Método	GET			
Descrição	Retorna os dados do cartório identificado pelo hash_cartório, informado na autenticação. Requer parâmetro de autenticação (/sessions)			
Request body				
Não espera-se parâmetro				
Parâmetro de path				
Parâmetro	Tipo	Descrição		
hash_cartorio*	string	Hash do cartório gerado pelo Sistema Extrajudicial		
Resposta	Descrição	Resposta		
200	Sucesso	Retorna a lista das serventias extrajudiciais (cartórios) e suas respectivas atribuições.		
		Chave	Tipo	Descrição
		codigo	string	Código do cartório junto à CGJ-GO
		nome	string	Descrição do nome do cartório.
		hash_cartorio	string	Hash do cartório gerado pelo Sistema Extrajudicial
		telefones	string	Telefones do cartório
		email	string	Email do cartório
		atribuicoes	Array	Atribuições do cartório, podendo ser uma ou mais das descritas abaixo: - Tabelionato de Notas e Registro de Contratos Marítimos; - Registro de Imóveis; - Registro Civil de Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas; - Registro Civil das Pessoas Jurídicas, De Títulos e Documentos; - Protesto de Títulos.
Resposta	Descrição	Resposta	Possíveis Mensagens	
401	Não autorizado	Ver erro 406 do item 4.1 (Login)		
404	NotFound	message: string	Mensagem: "Nenhum cartório encontrado". Motivo: O usuário não está vinculado a nenhum cartório ou o hash informado está incorreto.	

4.4. Pedido de Atos

URI	/distribuicao_de_atos			
Método	GET			
Descrição	Retorna a lista com todos os lotes de selo solicitados pelo cartório (identificado pelo hash_cartório informado na autenticação). Requer parâmetro de autenticação (/sessions)			
Request body				
Não espera-se parâmetro				
Parâmetro de path				
Não espera-se parâmetro				
Parâmetro de query				
Parâmetro	Tipo	Descrição		
id	integer	Identificação do protocolo do pedido de atos na CGJ-GO.		
tipo_ato_id	integer	Identificação do tipo de ato.		
downloaded	boolean	Indica se foi feito download do lote solicitado.		
usado	boolean	Indica se todos os selos do lote foram retornados à CGJ-GO.		
data_inicial	date time com timezone "Brasília"	A data inicial e data final indicam o período de busca em que o lote de selos foi solicitado à CGJ-GO. As datas devem ser informadas no padrão ISO 8601.		
data_final	date time com timezone "Brasília"			
limitar_solicitante	boolean	Indica que a consulta retornará os lotes solicitados pelo usuário logado na API		
Resposta	Descrição	Resposta		
200	Sucesso	Retorna uma lista com os lotes solicitados. Cada lote contém as informações abaixo:		
		Chave	Tipo	Descrição
		id	integer	Identificação do pedido do lote na CGJ-GO.
		tipo_ato_id	integer	Identificação do tipo de ato.
		codigo_inicial	string	Código do primeiro selo do lote.
		codigo_final	string	Código do último selo do lote.
		retorno	string	Relação entre a quantidade de selos retornados e a quantidade de selos solicitados. Exemplo: "268/500"
		quantidade	integer	Quantidade de selos solicitados no lote.
		quantidade_anterior	integer	Quantidade inicial da solicitação, antes do redimensionamento. Essa quantidade existirá apenas se houver redimensionamento do lote.
		percent	string	Percentual da quantidade de selos devolvidos à CGJ-GO em relação à quantidade de selos solicitados.
		downloaded	boolean	Indica se foi feito download do lote solicitado.

		usado	boolean	Indica se todos os selos do lote foram retornados à CGJ-GO.
		data_criacao	date time com timezone "Brasília"	Data de solicitação do lote (padrão ISO 8601).
Resposta	Descrição	Resposta	Possíveis Mensagens	
400	Erro	message: string	Mensagem: "Nenhum pedido encontrado". Motivo: Não houve pedido de lote pelo cartório.	
401	Não autorizado	Ver erro 406 do item 4.1 (Login)		

4.4. Pedido de Atos (continuação...)

URI	/distribuicao_de_atos			
Método	POST			
Descrição	Solicita um lote de selos conforme o tipo de ato e a quantidade informada. Retorna a informação do lote de selos. O sistema permite apenas dois pedidos de lote de selo em aberto para o mesmo tipo de ato. Para facilitar a identificação e evitar possíveis equívocos, os selos emitidos em ambiente de homologação terão o quinto dígito fixo, contendo o numeral nove. Requer parâmetro de autenticação (/sessions)			
Request body				
Parâmetro	Tipo	Descrição		
tipo_ato_id*	integer	Identificação do tipo de ato.		
quantidade*	integer	Quantidade de selos solicitados. A quantidade informada deve ser maior que 0 (zero) e dentro do limite de pedidos do ato. A quantidade limite para o tipo ato pode ser consultada pelo serviço /tipo_atos/{id}		
codigo_selo_prenotacao	string	Código do selo da prenotação vinculado ao ato solicitado. Nesse caso o sistema ignora a validação da quantidade limite para o pedido do ato e considera o valor da tabela de emolumentos na data da prenotação informada. Os lotes solicitados com codigo_selo_prenotacao só podem ser utilizados vinculados à prenotação informada.		
Parâmetro de path				
Não espera-se parâmetro				
Resposta	Descrição	Resposta		
201	Sucesso	Retorna os dados do lote de selos criado com as informações abaixo:		
		Chave	Tipo	Descrição
		identificacao_pedido	integer	Identificação do pedido do lote na CGJ-GO.
		tipo_de_ato	integer	Identificação do tipo de ato.
		data_da_solicitacao	date time com timezone "Brasília"	Data de solicitação do lote (padrão ISO 8601).
		codigo_inicial_do_selo	string	Código do primeiro selo do lote. Os últimos 4 dígitos referem-se à sequência numérica do ato dentro do lote solicitado.
		codigo_final_do_selo	string	Código do último selo do lote. Os últimos 4 dígitos referem-se à sequência numérica do ato dentro do lote solicitado.
		quantidade_de_selos	integer	Quantidade de selos solicitados no lote. A quantidade deve estar dentro do limite esperado para o tipo de ato solicitado. O limite pode ser consultado pelo serviço /tipo_atos/{id}
Resposta	Descrição	Resposta	Possíveis Mensagens	
400	Erros	Array com as mensagens de erro. Cada mensagem	Mensagem: "Espere ao menos 1 segundo para solicitar outro lote do mesmo tipo de ato." Motivo: O intervalo de tempo mínimo entre cada solicitação de lote de selos é de 1	

		possui a chave: message: string	segundo. Mensagem: "<quantidade_solicitada> é superior ao limite <limite_disponível>, para o tipo de ato <tipo_ato_id_informado>." Motivo: A quantidade de selos solicitada não deve ultrapassar o limite de pedido de selos para o tipo de ato informado. Mensagem: "Há dois pedidos ainda não devolvidos do ato: <tipo_ato_id_informado>." Motivo: Existem dois lotes de selos do mesmo tipo de ato que não foram devolvidos integralmente. Mensagem: "O pedido de ID/Protocolo nº: <id_protocolo_pedido> deve ser integralmente retornado, pois existe um lote posterior que foi devolvido completamente." Motivo: Se o último lote de selos solicitado for integralmente retornado à CGJ-GO, todos os demais devem ser retornados antes de solicitar outro lote de selos. Mensagem: "A quantidade deve ser um número" Motivo: A quantidade não foi informada como <i>request body</i> ou não é um valor numérico.
401	Não autorizado	Ver erro 406 do item 4.1 (Login)	

4.4. Pedido de Atos (continuação...)

URI	/distribuicao_de_atos/{id}			
Método	GET			
Descrição	Retorna os dados do lote de selos, identificado pelo ID informado. O lote de selos deve pertencer ao cartório, identificado pelo hash_cartório informado na autenticação. Requer parâmetro de autenticação (/sessions)			
Request body				
Não espera-se parâmetro				
Parâmetro de path				
Parâmetro	Tipo	Descrição		
id*	Integer	Identificação do protocolo do pedido de atos na CGJ-GO.		
Resposta	Descrição	Resposta		
200	Sucesso	Chave	Tipo	Descrição
		id	integer	Identificação do pedido do lote na CGJ-GO.
		tipo_ato_id	integer	Identificação do tipo de ato.
		codigo_inicial	string	Código do primeiro selo do lote.
		codigo_final	string	Código do último selo do lote.
		retorno	string	Relação entre a quantidade de selos retornados e a quantidade de selos solicitados. Exemplo: "268/500"
		quantidade	integer	Quantidade de selos solicitados no lote.
		quantidade_anterior	integer	Quantidade inicial da solicitação, antes do redimensionamento. Essa quantidade existirá apenas se houver redimensionamento do lote.
		percent	string	Percentual da quantidade de selos devolvidos à CGJ-GO em relação à quantidade de selos solicitados.
		downloaded	boolean	Indica se foi feito download do lote solicitado.
		usado	boolean	Indica se todos os selos do lote foram retornados à CGJ-GO.
		data_criacao	date time com timezone "Brasília"	Data de solicitação do lote (padrão ISO 8601).
Resposta	Descrição	Resposta	Possíveis Mensagens	
401	Não autorizado	Ver erro 406 do item 4.1 (Login)		
404	NotFound	message: string	Mensagem: "Protocolo não encontrado". Motivo: Não foi encontrado solicitação de lote com o identificador informado.	

4.4. Pedido de Atos (continuação...)

URI	distribuicao_de_atos/{id}		
Método	DELETE		
Descrição	Cancela o lote solicitado, identificado pelo id informado. Pode ser cancelado apenas o lote que não houve nenhum selo utilizado e que não foi lançado na Guia. O lote de selos deve pertencer ao cartório, identificado pelo hash_cartório informado na autenticação. Requer parâmetro de autenticação (/sessions)		
Request body			
Não espera-se parâmetro			
Parâmetro de path			
Parâmetro	Tipo	Descrição	
id*	Integer	Identificação do protocolo do pedido de atos na CGJ-GO.	
Resposta	Descrição	Resposta	
204	Sucesso	Não há resposta	
Resposta	Descrição	Resposta	Possíveis Mensagens
400	Erros	Array com as mensagens de erro. Cada mensagem possui a chave: message: string	Mensagem: "Lote não pode ser cancelado por já ter selos devolvidos". Motivo: Não é possível cancelar o lote quando houve devolução de selos para este lote. Mensagem: "O lote já foi lançado na guia, não podendo ser cancelado". Motivo: Foi gerada guia de cobrança para o lote.
401	Não autorizado	Ver erro 406 do item 4.1 (Login)	
404	NotFound	message: string	Mensagem: "Protocolo não encontrado". Motivo: Não foi encontrado pedido de lote para o identificador informado.

4.4. Pedido de Atos (continuação...)

URI	/distribuicao_de_atos/pendentes			
Método	GET			
Descrição	Retorna a lista de todos os lotes solicitados pelo cartório (identificado pelo hash_cartório informado na autenticação) que NÃO foram integralmente retornados à CGJ-GO. Requer parâmetro de autenticação (/sessions)			
Request body				
Não espera-se parâmetro				
Parâmetro de path				
Não espera-se parâmetro				
Resposta	Descrição	Resposta		
200	Sucesso	Retorna os lotes que ainda aguardam devolução de selos. Cada lote conterà a seguinte informação:		
		Chave	Tipo	Descrição
		id	integer	Identificação do pedido do lote na CGJ-GO.
		tipo_ato_id	integer	Identificação do tipo de ato.
		retorno	string	Relação entre a quantidade de selos retornados e a quantidade de selos solicitados. Exemplo: "268/500"
		percent	string	Percentual da quantidade de selos devolvidos à CGJ-GO em relação à quantidade de selos solicitados.
Resposta	Descrição	Resposta	Possíveis Mensagens	
400	Erro	message: string	Mensagem: "Nenhum pedido encontrado". Motivo: Não há pedidos de lote aguardando devolução de selo.	
401	Não autorizado	Ver erro 406 do item 4.1 (Login)		

4.4. Pedido de Atos (continuação...)

URI	/distribuicao_de_atos/download_all			
Método	GET			
Descrição	Retorna o conteúdo dos lotes do cartório (identificado pelo hash_cartório informado na autenticação) que não foi feito download. Requer parâmetro de autenticação (/sessions)			
Request body				
Não espera-se parâmetro				
Parâmetro de path				
Não espera-se parâmetro				
Resposta	Descrição	Resposta		
200	Sucesso	Chave	Tipo	Descrição
		identificacao_pedido	integer	Identificação do pedido do lote na CGJ-GO.
		tipo_de_ato	integer	Identificação do tipo de ato.
		data_da_solicitacao	date time com timezone "Brasília"	Data de solicitação do lote (padrão ISO 8601).
		codigo_inicial_do_selo	string	Código do primeiro selo do lote.
		codigo_final_do_selo	string	Código do último selo do lote.
		quantidade_de_selos	integer	Quantidade de selos solicitados no lote.
Resposta	Descrição	Resposta	Possíveis Mensagens	
401	Não autorizado	Ver erro 406 do item 4.1 (Login)		
404	NotFound	message: string	Mensagem: "Não há lotes pendentes de download". Motivo: Foi feito o download de todos os lotes solicitados.	

4.4. Pedido de Atos (continuação...)

URI	/distribuicao_de_atos/{id}/download			
Método	GET			
Descrição	Retorna o lote no formato json. O lote deve pertencer ao cartório identificado pelo hash_cartório informado na autenticação. Requer parâmetro de autenticação (/sessions)			
Request body				
Não espera-se parâmetro				
Parâmetro de path				
Parâmetro	Tipo	Descrição		
id*	integer	Identificação do pedido do lote na CGJ-GO.		
Resposta	Descrição	Resposta		
200	Sucesso	Chave	Tipo	Descrição
		identificacao_pedido	integer	Identificação do pedido do lote na CGJ-GO.
		tipo_de_ato	integer	Identificação do tipo de ato.
		data_da_solicitacao	date time com timezone "Brasília"	Data de solicitação do lote (padrão ISO 8601).
		codigo_inicial_do_selo	string	Código do primeiro selo do lote.
		codigo_final_do_selo	string	Código do último selo do lote.
		quantidade_de_selos	integer	Quantidade de selos solicitados no lote.
Resposta	Descrição	Resposta	Possíveis Mensagens	
401	Não autorizado	Ver erro 406 do item 4.1 (Login)		
404	Not Found	message: string	Mensagem: "Erro ao realizar download". Motivo: Não há pedido de lote com o identificador informado.	

4.4. Pedido de Atos (continuação...)

URI	/distribuicao_de_atos/{id}/redimensionar			
Método	PUT			
Descrição	Altera a quantidade de selos do lote. O lote pode ser redimensionado quantas vezes forem necessárias desde que a quantidade não ultrapasse a quantidade original do pedido e desde que o lote não tenha sido lançado na Guia. O valor mínimo não pode ser inferior à quantidade de selos utilizados no lote nem inferior à última sequência de selo retornado à CGJ. O lote deve pertencer ao cartório identificado pelo hash_cartório informado na autenticação. Requer parâmetro de autenticação (/sessions)			
Request body				
Parâmetro	Tipo	Descrição		
quantidade*	integer	Nova quantidade de selos do lote. A quantidade não deve ultrapassar o valor original do tamanho do lote.		
Parâmetro de path				
Parâmetro	Tipo	Descrição		
id*	integer	Identificação do pedido do lote na CGJ-GO.		
Resposta	Descrição	Resposta		
200	Sucesso	Chave	Tipo	Descrição
		id	integer	Identificação do pedido do lote na CGJ-GO.
		tipo_ato_id	integer	Identificação do tipo de ato.
		codigo_inicial	string	Código do primeiro selo do lote.
		codigo_final	string	Código do último selo do lote.
		retorno	string	Relação entre a quantidade de selos retornados e a quantidade de selos solicitados. Exemplo: "268/500"
		quantidade	integer	Quantidade de selos solicitados no lote.
		quantidade_anterior	integer	Quantidade inicial da solicitação, antes do redimensionamento. Essa quantidade existirá apenas se houver redimensionamento do lote.
		percent	string	Percentual da quantidade de selos devolvidos à CGJ-GO em relação à quantidade de selos solicitados.
		downloaded	boolean	Indica se foi feito download do lote solicitado.
		usado	boolean	Indica se todos os selos do lote foram retornados à CGJ-GO.
		data_criacao	date time com timezone "Brasília"	Data de solicitação do lote (padrão ISO 8601).
Resposta	Descrição	Resposta	Possíveis Mensagens	
400	Erro	message: string	Mensagem: "A quantidade definida é inferior à sequencia do último selo retornado: <código do último selo>". Motivo: Foi devolvido um selo com sequência final posterior à quantidade	

			informada para redimensionamento. O nova quantidade deve ser posterior à sequência final dos selos devolvidos. Mensagem: "O lote já foi lançado na guia, não podendo ser redimensionado." Motivo: Já houve lançamento de cobrança dos selos referente ao lote. Mensagem: "<quantidade_solicitada> é superior ao limite <limite_disponível>, para o ato tipo <tipo_ato_id_informado>". Motivo: A quantidade informada para redimensionamento é superior ao limite definido para pedido do ato. Mensagem: "Nova quantidade superior à quantidade original do lote". Motivo: A quantidade informada para redimensionamento deve ser igual ou inferior à quantidade original do lote. Mensagem: "Não é permitido quantidades negativas". Motivo: A quantidade informada para redimensionamento deve ser maior ou igual à zero.
401	Não autorizado	Ver erro 406 do item 4.1 (Login)	
404	NotFound	message: string	Mensagem: "Protocolo não encontrado". Motivo: A identificação do pedido do lote informada não foi localizada na base de dados da CGJ-GO.

4.5. Retorno de Atos

URI	/controle_atos_recebidos			
Método	GET			
Descrição	Retorna informação dos selos retornados à CGJ-GO do cartório identificado pelo hash_cartório informado na autenticação. Requer parâmetro de autenticação (/sessions)			
Request body				
Não espera-se parâmetro				
Parâmetro de path				
Não espera-se parâmetro				
Parâmetro de query				
A consulta utiliza paginação, retornando 25 registros por consulta.				
Parâmetro	Tipo	Descrição		
page	integer	Número da página a ser consultada. Se não informado, o sistema assume o valor 1 como padrão.		
status	integer	Código do status de processamento do lote de retorno dos selos. Possíveis status de processamento: 200: processado integralmente, 400: processado parcialmente, 500: erro interno do servidor.		
data_inicial	date time com timezone "Brasília"	A data inicial e data final indicam o período de busca em que houve devolução de selos à CGJ-GO. As datas devem ser informadas no padrão ISO 8601.		
data_final	date time com timezone "Brasília"			
Resposta	Descrição	Resposta		
200	Sucesso	A consulta utiliza paginação, retornando 50 registros por consulta. Permite-se informar o parâmetro "page", quando não informado o sistema assume o valor 1 como padrão.		
		Chave	Tipo	Descrição
		id	integer	Identificação do retorno dos selos na CGJ-GO
		status	integer	Status do processamento do retorno dos selos. Possíveis status de processamento: 200: processado integralmente, 400: processado parcialmente, 500: erro interno do servidor.
		data_criacao	date time com timezone "Brasília"	Data de devolução dos selos (padrão ISO 8601).
		criticas	array	Lista das críticas para cada ato devolvido, se houver. Cada crítica contém as informações abaixo:
		Abaixo estão os parâmetros de cada crítica:		
		codigo_do_ato	string	Código do selo devolvido.
		status	integer	Código do status de processamento da crítica. Possíveis status: 201 ou 400.

		message	string	Mensagem referente à crítica.
Resposta	Descrição	Resposta		Possíveis Mensagens
400	Erro	message: string		Mensagem: "Nenhum retorno encontrado". Motivo: Não houve devolução de selos com os parâmetros de query informados.
401	Não autorizado	Ver erro 406 do item 4.1 (Login)		

4.5. Retorno de Atos (continuação...)

URI	/controle_atos_recebidos	
Método	POST	
Descrição	Envia à CGJ-GO os selos utilizados. Cada envio gera um identificador na CGJ-GO.	
	Para retornar um ato dependente, deve-se primeiro retornar o ato principal.	
	Requer parâmetro de autenticação (/sessions)	
Request body (content-type: application/x-www-form-urlencoded)		
Parâmetro	Tipo	Descrição
Arquivo*	string	Lista dos selos a serem devolvidos (retorno do ato). Cada selo contém as informações abaixo(Exemplo 1).
Request body (content-type: multipart/form-data)		
Parâmetro	Tipo	Descrição
Arquivo*	binário	Arquivo json contendo os selos a serem devolvidos. Cada selo contém as informações abaixo (Exemplo 1).
Exemplo 1: Abaixo estão os parâmetros de cada ato a ser devolvido (retorno do ato):		
identificacao_pedido_na_cgj	integer	Identificação do pedido do lote na CGJ-GO.
tipo_de_ato	integer	Identificação do tipo de ato.
codigo_do_selo	string	Código do selo. Quando se tratar de um selo dependente, o codigo_do_selo refere-se ao código do selo principal. Quando informado no pedido do lote, o codigo_selo_prenotacao deve corresponder ao selo principal (codigo_do_selo).
codigo_do_ato	string	Código do selo.
nome_do_civil_do_ato	string	Nome completo da parte que utilizou o selo.
nome_do_serventuario_que_praticou_ato	string	Nome completo do servidor do cartório extrajudicial que praticou (assinou) o ato.
data_hora_da_solicitacao	date time com timezone “Brasília”	Data/hora que o selo foi emitido pela serventia extrajudicial (padrão ISO 8601).
ip_da_maquina_que_praticou_ato	string	Ip da máquina da serventia extrajudicial que praticou o ato
valor_de_entrada_do_ato	string	Valor do objeto em que será praticado o ato. Não possui separador de milhar. Utilizar o ‘.’ como separador decimal. Exemplo: "15268.34"
emolumento_do_ato	string	Valor do emolumento do selo. Não possui separador de milhar. Utilizar o ‘.’ como separador decimal. Exemplo: "15268.34"
taxa_judiciaria_do_ato	string	Valor da taxa judiciária do selo. Não possui separador de milhar. Utilizar o ‘.’ como separador decimal. Exemplo: "15268.34"
fundos_estaduais_do_ato	string	Valor do fundesp do ato selo Não possui separador de milhar. Utilizar o ‘.’ como separador decimal. Exemplo: "15268.34"
id_do_ato_isentado	integer	Identificador do tipo do ato que está recaindo a isenção
protocolo_do_protesto	integer	Número do protocolo do apontamento de protesto.

protocolo_do_imovel	integer	Número do protocolo do apontamento do imóvel.		
Parâmetro de path				
Não espera-se parâmetro				
Resposta	Descrição	Resposta		
200	Sucesso	Retorna os dado do registro do retorno dos atos na CGJ-GO.		
		Chave	Tipo	Descrição
		id	integer	Identificação do retorno do selo na CGJ-GO
		status	integer	Status de processamento do retorno do selo. Possíveis status do processamento: 200: processado integralmente, 400: processado parcialmente, 500: erro interno do servidor.
		data_criacao	date time com timezone "Brasília"	Data/hora que os selos foram devolvidos à CGJ-GO (padrão ISO 8601).
		criticas	array	Lista das críticas para cada selo devolvido, se houver. Cada crítica contém as informações abaixo:
		Abaixo estão os parâmetros de cada crítica:		
		codigo_do_ato	string	Código do selo devolvido.
		message	string	Mensagem referente à crítica.
		status	integer	Código do status de processamento da crítica. Possíveis status: 201 ou 400.
		Mensagem de retorno para o status 201:		
		Mensagem: "sucesso"		
		Possíveis críticas para o status 400:		
		Mensagem: "identificacao_pedido_na_cgj, tipo_de_ato, codigo_do_ato, codigo_do_selo são dados obrigatórios" Motivo: Algum dado acima não foi informado.		
		Mensagem: "codigo_do_ato, codigo_do_selo deve conter apenas números" Motivo: contém algum caractere não numérico nos parâmetros indicadas acima.		
		Mensagem: "codigo_do_ato, codigo_do_selo deve possuir 23 algarismos" Motivo: Quantidade de caracteres no valor informado nos parâmetros acima é inválida.		
		Mensagem: "O selo já se encontra utilizado na CGJ" Motivo: O selo informado no parâmetro codigo_do_ato já foi devolvido à CGJ-GO.		
		Mensagem: "O selo informado não corresponde ao lote informado no campo identificação_do_pedido_na_cgj" Motivo: O código do selo informado no parâmetro codigo_do_ato não pertence ao lote informado no parâmetro identificação_do_pedido_na_cgj.		
		Mensagem: "O código do selo informado como selo principal não pode ser utilizado pois não se encontra na CGJ" Motivo: Para devolver um selo dependente, deve-se devolver primeiro o selo principal.		
		Mensagem: "Data/Hora da utilização do selo na serventia extrajudicial no formato inválido" Motivo: Formato inválido na data de utilização do selo (parâmetro data_hora_da_solicitacao)		

		Mensagem: "Data/Hora da utilização do selo na serventia extrajudicial inferior à data da solicitação do lote na CGJ" Motivo: A data informada no parâmetro data_hora_da_solicitacao deve ser posterior à data de solicitação do lote de selos que o selo pertence Mensagem: "Data/Hora da utilização do selo na serventia extrajudicial superior à data de retorno do selo à CGJ" Motivo: A data informada no parâmetro data_hora_da_solicitacao deve ser posterior à data de retorno do selo à CGJ-GO Mensagem: "Esse código de selo (dependente) não pode ser combinado com esse código do selo (principal)" Motivo: Os selos informados nos parâmetros codigo_do_ato e codigo_do_selo não podem ser combinados. Mensagem: "Esse tipo de selo deve vir combinado com o tipo específico de código de selo, ou seja, esse código de selo deve vir acompanhado do código de selo de número <tipo_ato_id>" Motivo: Os valores informados nos parâmetros codigo_do_ato e codigo_do_selo não podem ser combinados. Mensagem: "A identificação do pedido do lote na CGJ não foi encontrado." Motivo: A identificação do informado no parâmetro identificacao_pedido_na_cgj não foi encontrado na base de dados da CGJ-GO. Mensagem: "O Id do ato isentado informado é inválido" Motivo: O identificador do tipo de ato informado no parâmetro id_do_ato_isentado não existe na base de dados da CGJ-GO Mensagem: "O Id do ato isentado informado não corresponde a um ato isento" Motivo: O identificador do tipo de ato informado no parâmetro id_do_ato_isentado não é um ato isento. Mensagem: "O nome do civil deve ser composto por Nome e Sobrenome" Motivo: Deve ser informado o nome completo do civil que solicitou o selo no parâmetro nome_do_civil_do_ato Mensagem: "O nome do serventuário que praticou o ato deve ser composto por Nome e Sobrenome" Motivo: Deve ser informado o nome completo do serventuário que praticou o ato no parâmetro nome_do_serventuário_que_praticou_ato Mensagem: "O Protocolo do imóvel deve ser informado" Motivo: O tipo de ato informado exige um número de protocolo do imóvel. Mensagem: "O Protocolo do protesto deve ser informado" Motivo: O tipo de ato utilizado exige um número de protocolo do protesto do imóvel. Mensagem: "O tipo de ato informado não existe" Motivo: O tipo de ato informado no parâmetro tipo_de_ato não existe na base de dados da CGJ-GO Mensagem: "O tipo de ato informado é do modelo antigo, não pode ser retornado" Motivo: O tipo de ato informado no parâmetro tipo_de_ato corresponde a um tipo de ato inativo. Mensagem: "O tipo de ato informado não faz parte da atribuição do cartório, não pode ser retornado" Motivo: O tipo de ato informado no parâmetro tipo_de_ato não faz parte da atribuição da serventia extrajudicial. Mensagem: "O tipo de ato informado não corresponde com o tipo de ato solicitado no lote" Motivo: O tipo de ato informado no parâmetro tipo_de_ato não corresponde ao tipo de ato do lote informado no parâmetro identificacao_pedido_na_cgj Mensagem: "O valor de entrada do selo está fora do padrão 999999.99"
--	--	---

		Motivo: O valor de entrada do selo não possui separador de milhar. Utilizar o '.' como separador decimal. Exemplo: "15268.34" Mensagem: "O valor do emolumento do selo está fora do padrão 999999.99" Motivo: O valor do emolumento do selo não possui separador de milhar. Utilizar o '.' como separador decimal. Exemplo: "15268.34" Mensagem: "O valor da taxa judiciária do selo está fora do padrão 999999.99" Motivo: O valor da taxa judiciária do selo não possui separador de milhar. Utilizar o '.' como separador decimal. Exemplo: "15268.34" Mensagem: "O valor dos fundos estaduais do selo está fora do padrão 999999.99" Motivo: O valor dos fundos estaduais do selo não possui separador de milhar. Utilizar o '.' como separador decimal. Exemplo: "15268.34"	
Resposta	Descrição	Resposta	Possíveis Mensagens
400	Erros	message: string	Mensagem: "O arquivo enviado não contém nenhum selo". Motivo: Não houve devolução de selos com os parâmetros de query informados.
401	Não autorizado	Ver erro 406 do item 4.1 (Login)	

4.5. Retorno de Atos (continuação...)

URI	controle_atos_recebidos/{id}			
Método	GET			
Descrição	Retorna os detalhes do retorno dos selos, com status geral e status de cada selo informado no retorno. O retorno do selo deve pertencer ao cartório identificado pelo hash_cartório informado na autenticação. Requer parâmetro de autenticação (/sessions)			
Request body				
Não espera-se parâmetro				
Parâmetro de path				
Parâmetro	Tipo	Descrição		
id*	integer	Identificação da devolução do selo na CGJ-GO		
Resposta	Descrição	Resposta		
		Chave	Tipo	Descrição
		id	integer	Identificação do retorno dos selos na CGJ-GO
		status	integer	Status do processamento do retorno dos selos. Possíveis status do processamento: 200: processado integralmente, 400: processado parcialmente, 500: erro interno do servidor.
		data_criacao	date time com timezone "Brasília"	Data de devolução dos selos (padrão ISO 8601).
		criticas	array	Lista das críticas para cada selo devolvido, se houver. Cada crítica contém as informações abaixo:
		Abaixo estão os parâmetros de cada crítica:		
		codigo_do_ato	string	Código do selo devolvido.
		status	integer	Código do status de processamento da crítica. Possíveis status: 201 ou 400.
		message	string	Mensagem referente à crítica.
		Resposta	Descrição	Resposta
401	Não autorizado	Ver erro 406 do item 4.1 (Login)		
404	NotFound	message: string	Mensagem: "Retorno não encontrado". Motivo: Não existe retorno de selo com o identificador informado.	

4.6. Tipos de Ato

URI	/tipo_atos			
Método	GET			
Descrição	Lista os tipos de ato que fazem parte das atribuições do cartório (identificado pelo hash_cartório informado na autenticação). Requer parâmetro de autenticação (/sessions)			
Request body				
Não espera-se parâmetro				
Parâmetro de path				
Não espera-se parâmetro				
Resposta	Descrição	Resposta		
200	Sucesso	Chave	Tipo	Descrição
		id	integer	Identificação do tipo do ato
		codigo	integer	Código do tipo do ato junto à CGJ-GO
		nome	string	Descrição do tipo de ato.
		tipo_cartorio	string	Descrição da atribuição do cartório referente ao tipo de ato.
		emolumento	string	Valor vigente do emolumento do selo para este tipo de ato. Não possui separador de milhar. Utilizar o ‘.’ como separador decimal. Exemplo: "15268.34"
		emolumento_inicio_vigencia	Date	Data início da vigência do valor atual do emolumento.
		fundesp	string	Valor vigente do fundesp do selo para este tipo de ato. Não possui separador de milhar. Utilizar o ‘.’ como separador decimal. Exemplo: "15268.34"
		taxa_judiciaria	string	Valor vigente da taxa judiciária do selo para este tipo de ato. Não possui separador de milhar. Utilizar o ‘.’ como separador decimal. Exemplo: "15268.34"
		taxa_judiciaria_vigencia	Date	Data início da vigência do valor atual da taxa judiciária.
		limite_pedido	integer	Quantidade máxima de selos que pode ser solicitado no lote. Este valor é calculado automaticamente pelo sistema a cada mês considerando a maior quantidade utilizada em uma semana no último ano. A quantidade mínima considerada pelo sistema são 6 atos. A quantidade máxima considerada pelo sistema são 9999 atos.
Resposta	Descrição	Resposta	Possíveis Mensagens	
400	Erro	message: string	Mensagem: "Nenhum Tipo Ato encontrado". Motivo: O cartório não possui nenhuma atribuição.	
401	Não autorizado	Ver erro 406 do item 4.1 (Login)		

4.6. Tipos de Ato (continuacao...)

URI	/tipo_atos/disponiveis			
Método	GET			
Descrição	Lista os tipos de ato que fazem parte das atribuições do cartório (identificado pelo hash_cartorio na autenticação) e estão disponíveis para solicitação, ou seja, que não possuem pendência de retorno dos selos nos lotes já solicitados. Requer parâmetro de autenticação (/sessions)			
Request body				
Não espera-se parâmetro				
Parâmetro de path				
Não espera-se parâmetro				
Resposta	Descrição	Resposta		
200	Sucesso	Retorna uma lista com os tipos de atos disponíveis para solicitação. Cada ato da lista possui as informações a seguir:		
		Chave	Tipo	Descrição
		id	integer	Identificação do tipo do ato
		codigo	integer	Código do tipo do ato junto à CGJ-GO
		nome	string	Descrição do tipo de ato.
		tipo_cartorio	string	Descrição da atribuição do cartório referente ao tipo de ato.
		emolumento	string	Valor vigente do emolumento do selo para este tipo de ato. Não possui separador de milhar. Utilizar o ‘.’ como separador decimal. Exemplo: "15268.34"
		emolumento_inicio_vigencia	Date	Data início da vigência do valor atual do emolumento.
		fundesp	string	Valor vigente do fundesp do selo para este tipo de ato. Não possui separador de milhar. Utilizar o ‘.’ como separador decimal. Exemplo: "15268.34"
		taxa_judiciaria	string	Valor vigente da taxa judiciária do selo para este tipo de ato. Não possui separador de milhar. Utilizar o ‘.’ como separador decimal. Exemplo: "15268.34"
		taxa_judiciaria_vigencia	Date	Data início da vigência do valor atual da taxa judiciária.
		limite_pedido	integer	Quantidade máxima de selos que pode ser solicitado no lote, conforme descrito em /tipo_atos
Resposta	Descrição	Resposta	Possíveis Mensagens	
400	Erro	message: string	Mensagem: "Nenhum Tipo Ato encontrado". Motivo: O cartório não possui nenhuma atribuição.	
401	Não autorizado	Ver erro 406 do item 4.1 (Login)		

4.6. Tipos de Ato (continuacao...)

URI	/tipo_atos/indisponiveis			
Método	GET			
Descrição	Lista os tipos de ato que fazem parte das atribuições do cartório (identificado pelo hash_cartorio na autenticação) e que estão indisponíveis para solicitação, ou seja, possuem dois pedidos de lote em aberto. Requer parâmetro de autenticação (/sessions)			
Request body				
Não espera-se parâmetro				
Parâmetro de path				
Não espera-se parâmetro				
Resposta	Descrição	Resposta		
200	Sucesso	Retorna uma lista com os tipos de atos indisponíveis para solicitação. Cada ato da lista possui as informações a seguir:		
		Chave	Tipo	Descrição
		protocolo_pedido	integer	Identificação do pedido do lote na CGJ-GO em aberto para o tipo de ato.
		id	integer	Identificação do tipo do ato
		codigo	integer	Código do tipo do ato junto à CGJ-GO
		nome	string	Descrição do tipo de ato.
Resposta	Descrição	Resposta	Possíveis Mensagens	
400	Erro	message: string	Mensagem: "Nenhum Tipo Ato encontrado". Motivo: O cartório não possui nenhuma atribuição.	
401	Não autorizado	Ver erro 406 do item 4.1 (Login)		

4.6. Tipos de Ato (continuacao...)

URI	/tipo_atos/{id}			
Método	GET			
Descrição	Retorna os dados do tipo de ato. Requer parâmetro de autenticação (/sessions)			
Request body				
Não espera-se parâmetro				
Parâmetro de path				
Chave	Tipo	Descrição		
id*	integer	Identificação do tipo do ato		
Resposta	Descrição	Resposta		
200	Sucesso	Retorna uma lista com os tipos de atos disponíveis para solicitação. Cada ato da lista possui as informações a seguir:		
		Chave	Tipo	Descrição
		id	integer	Identificação do tipo do ato
		codigo	integer	Código do tipo do ato junto à CGJ-GO
		nome	string	Descrição do tipo de ato.
		tipo_cartorio	string	Descrição da atribuição do cartório referente ao tipo de ato.
		emolumento	string	Valor vigente do emolumento do selo para este tipo de ato. Não possui separador de milhar. Utilizar o ‘.’ como separador decimal. Exemplo: "15268.34"
		emolumento_inicio_vigencia	Date	Data início da vigência do valor atual do emolumento.
		fundesp	string	Valor vigente do fundesp do selo para este tipo de ato. Não possui separador de milhar. Utilizar o ‘.’ como separador decimal. Exemplo: "15268.34"
		taxa_judiciaria	string	Valor vigente da taxa judiciária do selo para este tipo de ato. Não possui separador de milhar. Utilizar o ‘.’ como separador decimal. Exemplo: "15268.34"
		taxa_judiciaria_vigencia	Date	Data início da vigência do valor atual da taxa judiciária.
		limite_pedido	integer	Quantidade máxima de selos que pode ser solicitado no lote, conforme descrito em /tipo_atos
Resposta	Descrição	Resposta	Possíveis Mensagens	
401	Não autorizado	Ver erro 406 do item 4.1 (Login)		
404	NotFound	message: string	Mensagem: "Tipo Ato não encontrado". Motivo: O cartório não possui nenhuma atribuição ou o identificador do tipo de ato é inválido.	